

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Zbiorniki wody czystej i brudnej stanowią jedną zintegrowaną część powstałą w procesie formowania rotacyjnego co pozwoliło na zwiększenie ich pojemności i wydłużyło pracę maszyny na jednym napełnieniu wodą. To duża oszczędność Twojego czasu !

Łatwość obsługi. Zredukowane siły wymaganej do prowadzenia maszyny i ergonomiczne włączniki start/stop zapewniły operatorowi lepszą operowanie produktem i zmniejszyły jego zmęczenie. Wbudowany prostownik umożliwia szybkie podłączenie do ładowania.

Przyjazny i prosty. Duża pokrywa zbiornika wody brudnej ułatwia jego mycie.

Łatwy do napełnienia zbiornik wody czystej, silnik szczotki i silnik ssący są dobrze zabezpieczone przed rozpryskami wody.






Dostępność wersji bateryjnych i kablowych przy dwóch szerokościach roboczych 43 cm i 51 cm daje naszym Klientom możliwość elastycznego i najlepszego wyboru w zależności o specyfiki pracy na obiektach.

AS430/510 to łatwe w obsłudze prowadzone automaty szorująco-zbierające. Doskonale rozwiązanie do utrzymania czystości na średnich powierzchniach ale o dużym nasileniu ruchu. Świetnie sprawdzają się z codziennych zadaniach w hotelach, restauracjach, szkołach, szpitalach, centrach handlowych czy stacjach metra.



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
	SZCZOTKA TALERZOWA					
	SZCZOTKA 20' (500MM)	VF90417	1		•	
 430mm	SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
	SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	•		•
	GUMY DYSZY					
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	0		•	
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	0		•	
	PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1	•	•	
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			
	DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	DYSZA ALU 17' KPL	VF90134	1	•		•
	DYSZA ALU 20' KPL	VF90135	1		•	
	GUMY SSAWY 17' (PRZÓD)	VF90103	1	•		•
	GUMY SSAWY 17' (TYŁ)	VF90104	1	•		•



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

• Standard equipment

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
	SZCZOTKA TALERZOWA			
	SZCZOTKA 20' (500MM)	VF90417	1	•
	SZCZOTKA TALERZOWA 430MM			
	SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	
	GUMY DYSZY			
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	0	•
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	0	•
	PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY			
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1	
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1	
	DYSZE, GUMY, FARTUCHY I OSŁONY			
	DYSZA ALU 17' KPL	VF90134	1	
	DYSZA ALU 20' KPL	VF90135	1	•
	GUMY SSAWY 17' (PRZÓD)	VF90103	1	
	GUMY SSAWY 17' (TYŁ)	VF90104	1	

Model	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
Nr. ref	50000218	50000238	50000220

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin		•	
Wersja kablowa			•
Wersja bateryjna	•	•	
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	

Model	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Nr. ref	50000240

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin		
Wersja kablowa		•
Wersja bateryjna		
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości		•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Model	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Nr. ref	50000240

CECHY PRODUKTU

Wskaźnik poziomu wody

Dane techniczne	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
Energy Label			
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	70	70
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	N/A	N/A	20
Silnik szczotki (W)	550	650	750
Moc silnika ssącego (W)	350	350	650
Baterie	2X12V 85Ah/20h AGM	2X12V 105Ah/20h AGM	N/A
Podciśnienie (mmH2O)	1200	1200	1200
Wydajność (m ² / godz.)	1100	1600	1100
Zbiornik roztworu (l)	40	40	50
Zbiornik nieczystości (l)	40	40	50
Szerokość dyszy ssącej (mm)	730	790	730
Średnica szczotki / padu (mm)	430	510	430
Nacisk szczotki (kg)	30 Max	35 Max	35 max
Prędkość szczotki (obr/min)	150	150	160
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	340x330x260	340x330x260	N/A
Maks ciężar ładowności (kg)	152	168	120
Ciężar netto (kg)	112	128	70

Dane techniczne	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Energy Label	
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	20
Silnik szczotki (W)	750
Moc silnika ssącego (W)	650
Baterie	N/A
Podciśnienie (mmH2O)	1200
Wydajność (m ² / godz.)	1600
Zbiornik roztworu (l)	50









Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne

AS510C-EU
20INCH
SCRUBBER CABLE
240V

Zbiornik nieczystości (l)	50
Szerokość dyszy ssącej (mm)	790
Średnica szczotki / padu (mm)	510
Nacisk szczotki (kg)	38 Maz
Prędkość szczotki (obr/min)	160
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200x610x1170
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	N/A
Maks ciężar ładowności (kg)	124
Ciężar netto (kg)	74







● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
 DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
DYSZA ALU 17' KPL	VF90134	1	●		●
DYSZA ALU 20' KPL	VF90135	1		●	
GUMY SSAWY 17' (PRZÓD)	VF90103	1	●		●
GUMY SSAWY 17' (TYŁ)	VF90104	1	●		●
 GUMY DYSZY					
GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	0		●	
GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	0		●	
INNE AKCESORIA					
CHARGER	VF90227-CN	0			
 SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	●		●
 SZCZOTKA TALERZOWA					
SZCZOTKA 20' (500MM)	VF90417	1		●	
 PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1	●	●	
CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			
 TRZYMAK PAD					
TRZYMAK PADA	VF90416	1		○	
TRZYMAK PADA	VF90428	1	○		○



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
	DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY			
	DYSZA ALU 17' KPL	VF90134	1	
	DYSZA ALU 20' KPL	VF90135	1	●
	GUMY SSAWY 17' (PRZÓD)	VF90103	1	
	GUMY SSAWY 17' (TYŁ)	VF90104	1	
	GUMY DYSZY			
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	0	●
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	0	●
	INNE AKCESORIA			
	CHARGER	VF90227-CN	0	
	SZCZOTKA TALERZOWA 430MM			
	SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	
	SZCZOTKA TALERZOWA			
	SZCZOTKA 20' (500MM)	VF90417	1	●
	PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY			
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1	
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1	
	TRZYMAK PAD			
	TRZYMAK PADA	VF90416	1	○
	TRZYMAK PADA	VF90428	1	

